

BRASIL IMPER HIDRORREPELENTE

É um hidrorrepelente à base de siloxanos e emulsões acrílicas, combinadas em dispersão aquosa. É antibacteriano e antimofa, assegurando ótimo grau de impermeabilização à água, permitindo a permeabilidade ao vapor, evitando a formação de bolhas.

Uso

- Sobre superfícies de concreto
- Tijolos a vista
- Cerâmicas porosas
- Pedras
- Texturas
- Pinturas em acrílico ou pva
- Blocos de cimento aparente
- Telhas cerâmicas
- Chapas de fibrocimento

Vantagens

- Pronto para uso
- Incolor
- Resistente a intempéries, raios ultra violeta e névoa salina
- Não altera a aparência do substrato
- Fácil aplicação com trincha, rolo ou pulverizador.
- Evita infiltrações na fachada por batida de chuva
- Pela sua formulação apresenta maior vida útil que os existentes no mercado.



Consumo

Cerca de 150 a 300 ml/m² podendo variar de acordo com substrato.

Ideal 02 demãos, podendo variar caso o substrato seja muito poroso.

Embalagem

Balde de 18 litros

Tambor de 200 litros

Preparação da Superfície

A superfície deverá estar limpa, seca, isenta de graxas, óleos, pó e partículas soltas de qualquer natureza. Superfícies com mofo, musgos e bolores devem ser removidas com espátula e lavadas com hipoclorito de sódio ou água sanitária, e em seguida, lavadas com água em abundância. Deixar a superfície secar completamente para continuar com o processo de pintura.

Aplicação:

Inicialmente homogeneizar o produto. Aplicar duas demãos. A primeira e a segunda pura, **IMEDIATAMENTE** após a aplicação da primeira demão, antes que esta seque e endureça, tornando-a impermeável. Pode ser aplicado também em uma demão farta utilizando se uma brocha. A aplicação não deve ser feita com temperatura ambiente inferior a +5C. Executar a aplicação com trincha, rolo de lã de carneiro ou pulverizador.

Armazenamento:

Armazenar em local coberto, seco e ventilado, nas embalagens intactas. Vida útil no armazenamento 12 meses.

Limpeza:

A limpeza dos equipamentos e ferramentas poderá ser efetuada com água enquanto o produto não estiver seco. Após secagem somente mecanicamente.

Observações:

- Proteger as áreas próximas de respingos do produto.
- O produto não deve ser ingerido e não deve entrar em contato com a pele ou com os olhos.
- No caso de ingestão acidental não induzir o vômito e procurar socorro médico.
- É recomendado o uso de cremes especiais como proteção adicional da pele.
- Não reutilizar as embalagens.
- Usar EPI's, conforme NR6(Equipamentos de Proteção Individual) e obedecer a NR 18(Condições e Meio Ambiente na Indústria da Construção Civil)

Manuseio e segurança

O produto não deve ser ingerido e não deve entrar em contato com a pele ou com olhos. No caso de ingestão acidental, não induzir o vomito e procurar auxílio medico imediato. Quando houver contato com a pele, remover o produto com água e sabão e em seguida aplicar um creme hidratante. Se houver contato com os olhos, lavar bem com água limpa em abundancia e procurar um médico. Recomenda se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso dos EPI's adequados, incluindo óculos de segurança com proteção lateral, proteção respiratória e luvas impermeáveis. É recomendado o uso de cremes específicos como proteção adicional da pele.

Qualidade do produto

Os produtos Brasil Imper devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções contidas nos manuais de aplicação.

“Este boletim poderá sofrer mudanças sem aviso prévio

Em caso de dúvidas consulte o departamento técnico.”

Boletim março de 2021 revisão 1